

# NEC LT240K

Wiedergabetechnik:	1 x 1,78 cm (0,69") DMD +/- 12° Chip (DDR) - DLP Technologie™
Lampe:	220 W DC NSH
Lampen-Lebensdauer (Std):	3000*
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	2000 (1600 ECO Mode)
Kontrastumfang:	2000:1
Objektiv:	F=2,5-2,8, f=22,4-27,0 mm
Minimale Diagonale:	76 cm
Maximale Diagonale:	1270 cm
Projektionsentfernung:	0,91 m-19,05 m
Projektionsfaktor:	1,5-1,9:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzgang:	Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz-100 kHz) Vertikal: 50-120Hz
Optimale Auflösung:	1024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI,SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV1080i), 1280 x 720 (HDTV720p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p), 756 x 557 (SDTV557p)
Ein/Ausgangs-Anschlüsse:	
RGB	2 Eingänge: Mini D-Sub, 15-polig Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB 1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
AUDIO RGB	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkestecker
AUDIO VIDEO/S-VIDEO	1 Eingang: 2 x CINCH (L/R) 1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkestecker
PC Kontroll (RS-232)	1 Eingang: DIN 8pin/USB Typ B
USB	2 Eingänge: A und B-Typ
PC Karte	1 Eingang: PCMCIA Typ-2
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	2 Watt mit integriertem Mono-Lautsprecher
Fokuseinstellung:	Manuell
ZoomEinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Digitale 3D-Reform™** - Bildkorrektur (H= +/- 34°, V= +/- 40°), (W)-LAN Funktion, geom. Korrektur, verbesserter Staub- und Rauchschutz, sRGB, PC Karten-Slot für Präsentationen ohne PC, Fernbedienung mit Laserpointer+ Maus-Steuerung, USB-Anschluss für Maus mit Speicherfunktion, Steuerung über RS232 mit Software, Hilfe-Funktion, Plug&Play, digitale Trapezkorrektur, Laserpointer, 3D-Reform™** Bildkorrektur, Steuerung von Eingangsquellen, stufenlose Bildausschnitts-Vergrößerung, Maussteuerung, Freeze-, Formatumschaltungs-, Vierer-Funktionen
Fernbedienung:	Bildausschnitts-Vergrößerung, Maussteuerung, Freeze-, Formatumschaltungs-, Vierer-Funktionen
Abmessungen (B x H x T):	260 x 92 x 275 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht:	3,2 kg
Stromversorgung:	100-120/200-240 V AC/50-60 Hz
Leistungsverbrauch:	280 W max./Stand by mode 0,6 W
Betriebsgeräusch:	29dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Austauschservice (Austausch oder Reparatur) Lampe: 1.000* Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, mini-D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, Tragetasche, Handbuch, CD-ROM
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe, WLAN Karte, Deckenhalterung, SCART-RGB Adapter, YUV Kabel
Lieferbar ab:	August 2003

\*=ECO Mode, \*\*=horizontale/vertikale/diagonale Keystone Korrektur  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand August 2003

- Physikalische Auflösung 1024 x 768 (XGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchtstärke: 2000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis 2000:1
- Weitwinkel Objektiv
- Leichtgewicht: 3,2 kg
- Sehr leise nur 29 dB (A)\*
- Digitale 3D-Reform™ Bildkorrektur (H= +/- 34° V= +/- 40°) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Kabelfreie und kabelgebundene LAN Funktion
- Verbesserter Staub- und Rauchschutz
- PC Karten Einschub für Präsentationen ohne Notebook
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- 3000 Std.\* Lebensdauer der Lampe
- 3 Jahre Garantie



Peripherals  
Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH  
Reichenbachstr. 1  
D-85737 Ismaning

Deutschland  
Info-Telefon:  
0180/5 96 96 99  
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz  
+49(0)89-9 62 74-0

Internet: [www.necd.de](http://www.necd.de)

Empowered by Innovation

**NEC**