

EIKI LC-NB4/XNB4 Serie...

- 1.700 ANSI-Lumen LC-XNB4/LC-XNB4S
- 1.800 ANSI-Lumen LC-NB4/LC-NB4S
- 2.200 ANSI-Lumen LC-XNB4M/LC-XNB4MS




EIKI
PROFI
LINE



...volle

„Lichtkraft“

im kleinen Format




EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

Damit meistern Sie jede Situation!



Wer häufig außer Haus präsentiert weiß die Vorteile eines kleinen, aber leistungsstarken und zuverlässigen Projektors zu schätzen. Mit der neuen Generation der ultraportablen Projektorenserie EIKI LC-XNB4 und LC-NB4 sind Sie auf der sicheren Seite und meistern nahezu jede Situation.

Präsentieren Sie ohne PC

Durch das optional anschließbare PC-Card-Laufwerk (Detachable Viewer) wird dies möglich. Die Daten einfach auf die Compact Flash Card (Speichervolumen bis 16 MB) speichern. Die Karte in den Detachable Viewer legen – und los geht's. So sind Sie jederzeit flexibel und präsentieren vollkommen ohne Qualitätsverlust und mit dem Wireless Imager (optional erhältlich) sogar **ohne Kabel**. Die Daten

Modell	LC-NB4/LC-NB4S LC-XNB4M/LC-XNB4MS LC-XNB4/LC-XNB4S
Projektortyp	XGA-/SVGA-Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,9" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels mit Micro-Lens und PBS-System
Kontrastverhältnis	350 : 1
Anzahl der Bildpunkte	480.000 x 3 (800 x 600) Auflösung (LC-NB4 Serie) 786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung (LC-XNB4 Serie)
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Projektionslampe	200 Watt UHP (long life)
Lichtleistung	LC-NB4/LC-NB4S: 1.800 ANSI-Lumen LC-XNB4M/LC-XNB4MS: 2.200 ANSI-Lumen LC-XNB4/LC-XNB4S: 1.700 ANSI-Lumen
Grafik-Standard	XGA, SVGA, VGA
TV-Norm	PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43
Bilddiagonale	LC-NB4/LC-XNB4M/LC-XNB4: 0,78 – 7,62 m LC-NB4S/LC-XNB4MS/LC-XNB4S: 0,86 – 7,62 m
Projektionsentfernung	LC-NB4/LC-XNB4M/LC-XNB4: 1,6 – 12,2 m LC-XNB4S/LC-XNB4MS/LC-XNB4S: 0,9 – 6,9 m
Objektiv	LC-NB4/LC-XNB4M/LC-XNB4: F1,7 – 2,0 f = 37,4 – 48,3 mm LC-XNB4S/LC-XNB4MS/LC-XNB4S: F1,9 – 2,1 f = 21,3 – 25,6 mm Motorzoom- und Fokusobjektiv, Pre-Shifted 9:1
Computer-Eingänge	1 x DVI-I (Digital und Analog) 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
Computer-Ausgänge	1 x Dsub15 (Monitor-Out)
AV-Eingänge	3 x RCA (Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr) 1 x S-Video, 2 x RCA (Audio- R, L)
AV-Ausgänge	2 x RCA (Audio- R, L)
Schnittstellen	1 x Mini DIN 8 Pin (RS-232C) 1 x USB Typ B
Lautsprecher	1 x 1 Watt
Stromversorgung	100 – 120 V / 200 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 Watt
Scan-Frequenzen	DRIT/AMSS/HDTV H-Sync 15 – 100 kHz LC-NB4 + LC-NB4S max. 80 kHz V-Sync 50 – 100 Hz Dot-Clock 140 MHz Dot-Clock 100 MHz (LC-NB4/LC-NB4S)
Maße (HxBxT)	LC-NB4/LC-XNB4M/LC-XNB4: 89,5 x 333 x 235 mm LC-NB4S/LC-XNB4MS/LC-XNB4S: 89,5 x 333 x 261 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung mit Maussteuerung, Laserpointer (LC-NB4, LC-XNB4M + LC-XNB4), Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, PS2 Mauskabel, DVI/VGA-Adapter, RCA Video- und Audio-Kabel (nur S Modelle), gepolsterte Transporttasche, Objektivabdeckung, Netzkabel

Änderungen im Zubehörprogramm und techn. Änderungen vorbehalten.

www.eiki.de



Ihr EIKI Fachhändler

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 06126/9371-0
E-Mail info@eiki.de